EcoHeat Complex

www.tweetop.pl



- **Pompa ciepła dedykowana do ogrzewania budynków**
- **Dostępna w trzech wersjach wydajności: 09 S10, 11 S10 i 13 S10**

TWEETOP™


EcoHeat Complex


Tweetop sp. z o.o.
Ludowa 24c I 71-700 Szczecin


Parametry techniczne:

Model >		EcoHeat Complex 09 S10	EcoHeat Complex 11 S10	EcoHeat Complex 13 S10
Zakres wydajności cieplnej min/max przy parametrach: powrót/zasilanie: 30/35°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C	kW	4,33/10,1	4,67/11,5	4,2/12,6
Wartość COP min/max przy parametrach: powrót/zasilanie: 30/35°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C	-	4,03/4,65	3,82/5,05	3,89/4,77
Wydajność cieplna min/max przy parametrach: powrót/zasilanie: 40/45°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C	kW	4,19/9,53	4,14/10,7	3,76/11,5
Wartość COP min/max przy parametrach: powrót/zasilanie: 40/45°C, powietrze zasysane wlot/wylot: 7/6°C	-	3,12/3,55	2,95/3,56	2,97/3,28
Wydajność chłodnicza min/max przy parametrach: powrót/zasilanie: 23/18°C, powietrze zasysane: 35°C	kW	4,10/6,84	4,33/9,20	4,29/10,37
Współczynnik EER min/max przy parametrach: powrót/zasilanie: 23/18°C, powietrze zasysane: 35°C	-	2,09/3,32	2,68/4,11	3,29/4,63
Zakres temperatur pracy przy grzaniu	°C	od -25 do +45		
Zakres temperatur pracy przy chłodzeniu	°C	od 0 do +55		
Zasilanie elektryczne	V/Hz/Ph	230/50/1		
Ilość i rodzaj czynnika chłodniczego		2,45 kg/R410A	2,55 kg/R410A	3,0 kg/R410A
Typ sprężarki	-	Rotacyjna		
Ilość wentylatorów w jednostce zewnetrznej	szt.	1		2
Emitowany hałas jednostka wewnętrzna/zewnętrzna (2m od urządzenia)	dB (A)	30/56		30/59
Wymiary modułu wewnętrznego (wys/szer/gł)	mm	790 x 505 x 288		
Wymiary modułu zewnętrznego (wys/szer/gł)	mm	753 x 934 x 354	763 x 1044 x 414	1195 x 1124 x 400
Ciężar modułu wewnętrznego	kg	50		55
Ciężar modułu zewnętrznego	kg	62,5	75	113

Wymagania montażowe:







Zeskanuj po więcej informacji