



**Kompletny system połączeń wtykowych do rur:**

- tworzywowych - PERT-AL-PERT, PEX-AL-PEX i EVOH-PERT w średnicach 16, 20 i 25mm
- miedzianych dla rur o średnicy 15mm

## ZALETY

- długa żywotność - złączki są wykonane z najwyższej jakości miedzi
- odporność na korozję
- brak przewężeń przekroju - niskie straty miejscowe
- uniwersalność
- funkcjonalność - idealne do:
  - mieszkań oraz domków jednorodzinnych
  - napraw punktowych
  - montażu w miejscach o utrudnionym dostępie
  - wykonywania połączeń tymczasowych - zaślepki itp.
- prosty i szybki montaż
- brak konieczności użycia specjalistycznych, drogich narzędzi
- możliwość 20-krotnego łączenia i rozłączania połączeń
- możliwość stosowania w instalacjach wody użytkowej, ogrzewania i chłodzenia (w tym płaszczyznowego).

W ofercie znajdują się złączki dedykowane zarówno do rur miedzianych, jak i do rur z tworzyw sztucznych: homogenicznych typu PERT oraz wielowarstwowych typu PERT-AL-PERT lub PEX-AL-PEX.

### Kompatybilność z rurami tworzywowymi

Średnica zewnętrzna [mm]	Tolerancja [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Tolerancja [mm]	Grubość ścianki [mm]	Tolerancja [mm]	Głębokość wsunięcia rury w kształtkę [mm]
16	± 0.3	12	+0.1/-0.2	2.0	± 0.3	19
20		16		2.0		22
25		20		2.5		27

### Kompatybilność z rurami miedzianymi

Norma	EN 1057-1996					
Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]				Tolerancja [mm]	Głębokość wsunięcia rury w kształtkę [mm]
15	--	0.7	0.8	1	± 0.4	24